LAS CERTIFICACIONES SON CONFORME A LAS NORMAS: EN ISO ASTM E709-E1444, ASME Sec. V art. 7, API, RCCM, PMUC,etc.
Se suministra con: certificados de conformidad y hojas de datos de seguridad.

LIQUIDOS PENETRANTES ESPECIALES

Productos	Descripción	Características especiales
K81B	Basado en agua Libre de petróleo Nivel de sensibilidad ½ 1, 2 Método A	✓ Penetrante Fluorescente Elite K81 B aprobado para la INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y FARMACIA según el Registro Internacional NFS. ✓ Este producto es aceptable para su uso en la detección de grietas, porosidades u otras fugas en contenedores (P1) dentro y alrededor de áreas de procesamiento de alimentos.

ELITE K81B FOR FOOD, DRINK & PHARMA INDUSTRY

ACOPLANTES

Productos	Descripción	Características especiales
MATRIX	**Gel Acoplante** Listo para usar, o se puede diluir con agua hasta 1: 1	✓ Gel azul espeso, no se seca, con antioxidante ✓ Utilizable desde -20 ° C hasta + 120 ° C
W4US	**ACOPLANTES ESPECIALES**	✓ Antioxidante para agua, pruebas hidrostaticas

PRUEBA DE FUGA

Producto de burbujas para PRUEBAS DE FUGAS, seguro y muy sensible para detectar cualquier fuga de oxígeno, metano y cualquier otro gas

PRUEBA DE GAS PARA PRUEBA DE BURBUJA
Cumple con las especificaciones:
DIN 2470, ASTM E515
Disponible en spray listo para usar y en pasta concentrada para diluir en agua. Se puede usar directamente en piezas bajo presión, o con nuestra CAJA DE VACÍO especial

NDT LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.

Non-Destructive Testing

"Los mejores productos e instrumentos para NDT"



Líquidos Penetrantes
Visibles
Fluorescentes
Sistemas de Líquidos Penetrantes

Partículas Magnéticas
Visibles
Fluorescentes
Doble Coloración

Gel Acoplante
Temperaturas Estándar
Altas Temperaturas
Aplicaciones Especiales

Lámparas ultravioletas, detección de fugas y más....

¡Solicite más información ahora!

NDT LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.

"Business Park Conin" Lateral Norte Carretera Federal 57 México-Querétaro
Km. 201+100, El Marques, Querétaro C.P. 76246 Interior 56
Tels. Oficina: (442) 242-00-75 / (442) 241 51 56
info@ndtlationamerica.com
www.ndtlatinoamerica.com

LAS CERTIFICACIONES SON CONFORME A LAS NORMAS: EN ISO ASTM E709-E1444, ASME Sec. V art. 7, API, RCCM, PMUC,etc.
Se suministra con: certificados de conformidad y hojas de datos de seguridad.

P.MAGNETICAS

Productos	Descripción	Características especiales
FW1		✓ Conforma a ASME Sec. V art. 7 ISO 9934, ASTM E709: se puede usar también con longitudes de onda visibles (dual). ✓ Muy alta sensibilidad, Bloque de ref. EN-ISO 9934-2 Tipo 1 se muestran grietas finas. ✓ Responde rápidamente al campo magnético aplicado, con indicadores más brillantes y sin fondo.
BW2	Partículas Magnéticas Negras	✓ Muy alta sensibilidad, Bloque de ref. EN-ISO 9934-2 Tipo 1 se muestran grietas finas. ✓ Permanece en las indicaciones por más tiempo ✓ Las válvulas de las latas no se obstruyen
WBL5	Laca de fondo blanco	✓ Secado rápido ✓ Las latas de aerosol no se obstruyen ✓ El recubrimiento muy delgado (5 micras) aumenta la visibilidad de las indicaciones. ✓ Fácilmente removible con BIO.Remover BC1
DRY NE	Particulas Magnéticas Negras	✓ Tamaño nominal de las particulas en micras: 100 ✓ Densidad aparente tipica: 3.7 ✓ Limite de Temperatura: 600 ° C ✓ Color: negro
DRY RO	Partículas Magnéticas Rojas	✓ Tamaño nominal de las particulas en micras : 100 ✓ Densidad aparente tipica : 3.7 ✓ Limite de Temperatura: 600 ° C ✓ Color: rojo

LÁMPARAS UV

- Nuevas lámparas LED UV
- ✓ Larga vida y bajo consumo
- ✓ Baja tensión.
- **ANTORCHA DE BATERÍA DE LUZ NEGRA**
- Lámpara LED UV de alta intensidad de hasta 8,000 µW / cm ^ 2 a 38cm / 15 pulgadas
- Tamaño muy ligero y pequeño.

LAS CERTIFICACIONES SON CONFORME A LAS NORMAS: EN ISO ASTM E709-E1444, ASME Sec. V art. 7, API, RCCM, PMUC,etc.
Se suministra con: certificados de conformidad y hojas de datos de seguridad.

L.PENETRANTES

Productos	Descripción	Características especiales
K71B2p	Penetrante Rojo Tipo 2 Metodo A, C, D, E. Nivel 2	✓ Calificado para uso -10 C a 100 C ✓ Alta sensibilidad ✓ Sin Fondo ✓ Rápidamente lavable = inspección más rápida y menor consumo de agua debido a la baja viscosidad
D112A	Revelador blanco a base de solvent Forma D,E	✓ Excelentes resultados, las partículas blancas se secan rápidamente dejando una capa delgada y uniforme diseñada para la más alta sensibilidad y definición de las indicaciones. ✓ Fácilmente extraíble después de las pruebas.
BC1	Removedor Clase 2	✓ Excelente acción solvente utilizada tanto como prelimpiador como removedor del penetrante. ✓ Sin malos olores.

LIQUIDOS PENETRANTES ESPECIALES

K71HT D200	Penetrante Rojo y revelador de **Altas** (200°C) **Temperaturas**	✓ Reduzca los costos de inspección al disminuir el tiempo de espera y la energía para volver a la temperatura de precalentamiento. ✓ Fácilmente extraíble, no deja fondo utilizando el removedor de altas temperaturas Elite RHT1
K71B2.bio	Penetrante Rojo Metodo A Tipo 2 Nivel 2	✓ No contiene petroleo ✓ No dañino ✓ Económico ✓ No inflamable ✓ Fácil de lavar sin fondo.

LIQUIDOS PENETRANTES FLUORESCENTE TIPO 1

K81B	Basado en agua Libre de petróleo Nivel de sensibilidad ½ 1, 2 Método A	✓ Auto-revelante ✓ No Flamable ✓ **Economico**
K81P/PE	Lavable con agua o post-emulsificante Nivel de sensibilidad 1, 2, 3, 4	✓ Reveladores: D112A (Forma d & e), polvo DP9 (Forma a), DWS2 suspendible en agua (Forma c), SD1 soluble en agua(Forma b) ✓ Emulsionante hidrofílico E81B